

🇮🇹 Versatilità e qualità di lavorazione con la QUARTZ 3, la bordatrice che si propone come il nuovo punto di riferimento delle entry level.

🇬🇧 Versatility and quality of machining with QUARTZ 6.7, the edgebander that is proposed as the new reference point for entry level.

🇫🇷 Polyvalence et qualité de fabrication avec la QUARTZ 3, la plaqueuse de chants qui se propose comme nouveau point de référence pour l'entrée de gamme.

🇪🇸 Versatilidad y calidad de mano de obra con QUARTZ 3, la chapadora de cantos que se propone como el nuevo punto de referencia para nivel de entrada.

...manufactured in Italy

Multimedia catalog

for the electronic version

scan the QR code



touch the QR code

or




Bordatrice automatica

Automatic edge-banding machine

Plaqueuse de chants automatique

Chapeadora de cantos automatica unilateral



or



scan
the QR

touch
the QR



Bordatrice automatica

Automatic edge-banding machine

Plaqueuse de chants automatique

Chapeadora de cantos automatica unilateral



- Semplice regolazione spessore pannello.
- Easy adjustment panel thickness.
- Facile réglage épaisseur du panneau.
- Simple regulacion altura panel.



- Cingolo d'avanzamento.
- Feeding chain.
- Chenille d'avancement.
- Arrastre con cadena.



- Encoder per il perfetto funzionamento degli automatismi.
- Encoder for perfect operation of all automatism.
- Encoder pour le parfait fonctionnement des automatismes.
- Encoder para un mejor funcionamiento de los automatismos.




- Gruppo rifilatore
- Trimming unit
- Affleurage dessus dessous
- Grupo retestador



- Gruppo intestatore
- End Cutting unit
- Coupe en bout
- Grupo pre-corte, con guillotina



- Vasca colla estraibile
- Removable glue pot
- Bac à colle escamotable
- Calderin de cola extraible



Dati tecnici standard - Technical data - Données techniques - Datos tecnicos	
Altezza pannelli (mm) - Panel height - Hauteur panneaux - Altura tableros para trabajar	10 - 50 mm
Altezza Max bordo in melamina (mm) - Melamine edge Max height - Hauteur Max du chant en melamina - Altura Max del canto en Melamina	55 mm
Spessore in ABS Max (mm) - ABS edge thickness Max - Épaisseur du chant ABS Max - Espesor del canto ABS Max	(0,4-1) x 50 mm (1-2) x 50 mm
Max eccesso del bordo rispetto spessore pannello (mm) - Max edge excess with respect to panel thickness Dépassement Max du bord par rapport à l'épaisseur du panneau - Maximo exceso del canto, respecto al espesor del tablero	Max 5 mm (2+2) 2,5 + 2,5 mm
Larghezza minima pannelli con bordi in rotolo (mm) - Minimum panel weight with roll edge Largeur min. du panneau avec chant en rouleau - Ancho minimo del tableros con cantos en rollo	100 mm
Lunghezza minima pannelli con bordi in rotolo (mm) - Minimum panel length with roll edge Longueur min. panneau avec chant en rouleau - Longitud minima de los tableros con cantos en rollo	150 mm
Velocità di avanzamento - Feeding speed - Vitesse d'avancement - Velocidad de avance	7 m/min
Pressione impianto pneumatico - Pneumatic system pressure - Pression du circuit pneumatique - Presion del ejercicio	6 bar
Tensione STD- voltage STD - tension STD - voltaje STD	Volt 400/50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo incollaggio: potenza assorbita kw 0,37; capacità di colla Kg 1,5; tempo di riscaldamento min 15 variabile a seconda della temperatura ambiente e del tipo di colla utilizzata • Gluing unit: power absorbed Kw 0,37; glue pot capacity Kg 1,5; heating time min. 15. This could change due to the outside temperature and to the type of glue • Groupe d'encollage: puissance absorbée kw 0,37; capacité de la bac à colle Kg 1,5; temps de chauffe min 15 miutes, variable selon la température de l'ambiente et le type de colle utilisée • Grupo deposito cola: potencia absorbida kw 0,37; capacidad cola Kg 1,5 ; tiempo de fundicion cola min 15 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo Intestatore: N.1 motore alta frequenza 200 hz kw 0,35; 12000 rpm • End-cutting unit: N.1 high frequency motor 200 hz kw 0,35; 12000 rpm • Groupe de coupe en bout: N.1 moteur haute fréquence 200 hz kw 0,35; 12000 rpm • Grupo retestador: N.1 motor de alta frecuencia 200 hz kw 0,35; 12000 rpm 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo rifilatore: N.2 motori alta frequenza 200 hz kw 0,35 x 2 , 12.000 rpm; fresa R= 2,3 • Trimming unit: N.2 high frequency motors 200 hz kw 0,35 x 2 , 12.000 rpm; R= 2,3 • Groupe d'affleurage: N.2 moteurs haute fréquence 200 hz kw 0,35 x 2 , 12.000 rpm; R= 2,3 • Grupo refilador: N.2 motores de alta frecuencia 200 hz kw 0,35 x 2 , 12.000 rpm; R= 2,3 	
Bocca aspirazione - Dust extraction - Hotte d'aspiration - Boca aspiracion	n.2x ø 60mm
Misure d'ingombro (mm) - Overall size - Mesures d'encombrement - Dimensiones maquina	2100x650 x1500 mm
Peso (Kg) - Weight - Poids - Peso	400 kg